

Ингибиторы атмосферной коррозии

Предлагаемые ингибиторы атмосферной коррозии обеспечивают защиту металлоконструкций от коррозии и воздействия агрессивных сред.



«Н-М-1»

Ингибитор атмосферной коррозии «Н-М-1»

поставляются в евроведрах по 18 кг.

Назначение:

- защита от атмосферной и микробиологической коррозии при эксплуатации, хранении, гидроиспытаниях, консервации и транспортировке в различных климатических условиях (континентальных, морских, тропических, арктических);
- защита изделий от биоповреждений благодаря подавлению роста наиболее распространенных видов плесневых грибов;
- защита оборудования от стояночной коррозии и межоперационной консервации теплоэнергетического оборудования;
- получение ингибированных противокоррозионных грунтовок с усиленными защитными свойствами и увеличенным сроком службы лакокрасочного покрытия.

«Н-М-1 ГИ»

Ингибитор атмосферной коррозии «Н-М-1 ГИ»

поставляются в евроведрах по 18 кг.

Назначение (особенность по сравнению с «Н-М-1»):

позволяют совместить защиту от коррозии при проведении гидроиспытаний стальных емкостей с последующей межоперационной консервацией на срок не менее 2,5 лет.



«ФМТ»

Ингибитор атмосферной коррозии «ФМТ»

поставляются в п/э бидонах по 40 кг.

Назначение:

- «временная» защита от атмосферной коррозии изделий и конструкций из стали на период складского хранения, транспортировки и межоперационный период;
- защита изделий от биоповреждений благодаря подавлению роста наиболее распространенных видов плесневых грибов.