

**Инновационные
технологии и лакокрасочная продукция,
включая:**



«Влагокор»

Грунтовка «Влагокор»

Назначение: применяется в качестве самостоятельного лакокрасочного материала (ЛКМ) или в комплексе с другими ЛКМ для грунтования влажных металлических поверхностей.

Покрытие атмосферостойкое в умеренном морском климате и в промышленной атмосфере, водостойкое, стойкое к солевому туману и бензину.



«ХС-0320»

Виниловая грунт-эмаль по ржавчине «ХС-0320»

Назначение: применяется в качестве самостоятельного покрытия для:

- окраски металлических поверхностей с остатками окалины и плотнодержавшейся ржавчины с толщиной слоя до 100 мкм, подвергающихся воздействию промышленной атмосферы, содержащей агрессивные газы и пары;
- грунтовок в комплексном многослойном покрытии с атмосферостойкими эмалями, лаками типа ХВ, ХС для защиты оборудования и металлоконструкций, подвергающихся воздействию солей, агрессивных газов, и других химических продуктов, имеющих температуру не выше 600С.

Предлагаемый грунт-эмаль сочетает свойства преобразователя-ржавчины, грунтовок и эмали. Покрытие атмосферостойкое, стойкое в слабо- и среднеагрессивных средах, имеющих температуру не выше 600С.



«ЭП-0199»

Грунтовка по ржавчине «ЭП-0199»

Назначение: для использования в комплексных системах лакокрасочных покрытий для защиты от коррозии металлических поверхностей с неудаляемой ржавчиной толщиной до 100 мкм (автомобилей, трубопроводов, батарей отопления, крыши и др.), эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещений, а также подвергающихся воздействию агрессивных газов и паров, кратковременному контакту с кислотами и щелочами. Может служить в качестве самостоятельного покрытия.

Грунтовочное покрытие водостойкое, атмосферостойкое в промышленной атмосфере, содержащей агрессивные газы и пары, стойкое к кратковременному обливу кислотами и щелочами, стойкое к минеральным маслам, бензинам, моющим средствам.



«ВЛ-023»

Грунтовка фосфатирующая «ВЛ-023»

Назначение: для защиты металла при межоперационном хранении сроком не более 6 месяцев.



«Пигма Винифтор»

Фторполимерная краска (эмаль) «Пигма Винифтор»

Назначение: для окраски металлических, пластмассовых, бетонных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям в строительстве, авто-, судо-, вагоностроении, в химическом производстве.

Предлагаемая Фторполимерная краска (эмаль) выпускается следующих марок:

- ✓ **«Пигма Винифтор»:** глянцевая, матовая, полуматовая различных цветов для окрашивания металлических, пластмассовых, бетонных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям;
- ✓ **«Пигма Винифтор-33»:** глубоко-матовая защитно-зеленого цвета - для окрашивания металлических поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям.



«В-ЭП-012»

Гидроизоляционная (водорастворимая) краска «В-ЭП-012»

Назначение: для защиты и гидроизоляции бетонных, кирпичных, асбоцементных, а так же металлических поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях умеренного климата и при повышенной влажности, а так же в условиях воздействия растворов солей, щелочей, масел, нефтепродуктов и моющих средств.

Покрытие водостойкое, атмосферостойкое, стойкое к статическому воздействию растворов солей, щелочей, минеральных масел, нефтепродуктов, ударопрочное.



«ВИНИКОЛО»

Эмаль «ВИНИКОЛО»

Назначение: для защиты от коррозии наружной поверхности емкостей для хранения нефти и нефтепродуктов, металлических конструкций мостов и гидротехнических сооружений, изделий машиностроения и металлоконструкций различного назначения, а также для окраски сооружений из бетона.

Покрытие стойкое к влажной атмосфере, пресной и морской воде, масло-бензостойкое, устойчиво к изменению температуры от минус до 60° С и кратковременному воздействию горячей воды и пара.

Эмаль «ВИНИКОЛО» выпускается следующих марок:

- ✓ **«Виниколор алюминиевая»:** трехупаковочная система, состоящая из основы, алюминиевой пудры и отвердителя. Наносят кистью, валиком, пневматическим распылением.
- ✓ **«Виниколор Ц»:** двухупаковочная система, состоящая из основы и отвердителя.

В зависимости от способов нанесения выпускается:

- марка А - наносят кистью, пневматическим распылением и установками безвоздушного распыления;
- марка В (высоковязкая) - наносят кистью и установками безвоздушного распыления;
- марка Т (тиксотропная) - наносят установками безвоздушного распыления;
- марка У (уретановая) - наносят кистью, пневматическим распылением и установками безвоздушного распыления;



«ЭП-439П»

Эмаль противобледенительная «ЭП-439П»

Назначение: для нанесения по металлическим и бетонным поверхностям с целью их защиты от обледенения (обмерзания).

Покрытие атмосферостойкое в любых климатических условиях, устойчиво к воздействию пресной и морской воды, обладает пониженной адгезией ко льду. Эмаль тиксотропная.